


KWL EC 2000 D



KWL EC 2000 D



Extrem flache Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung zur kompakten und platzsparenden Deckeninstallation. Mit breitem Einsatzbereich in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Zertifiziert gemäß Passivhaus-Standard. Mit hocheffizientem Aluminium-Wärmetauscher und energieeffizienten EC-Motoren. In verschiedenen Komfort- und Ausstattungsvarianten.

■ Gehäuse

Doppelwandig, aus verzinktem Stahlblech. Mit 30 mm starker Mineralwolle wärmeisoliert und schallgedämmt. Revisionsöffnungen für Filterwechsel an Geräteunterseite ohne Werkzeug zu öffnen. Deckenmontage erfolgt über die im Lieferumfang enthaltenen schwingungsgedämpften Befestigungselemente.

■ Wärmetauscher

Großflächiger Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium mit bis zu 90 % Wärmebereitstellungsgrad. Demontage mit wenigen Handgriffen möglich.

■ Ventilatoren

Zwei geräuscharme EC-Hochleistungsventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrädern garantieren höchste Energieeffizienz. Die spezielle Regelungstechnik ermöglicht Konstant-Volumen- oder Konstant-Druckregelung.

■ Leitungsführung

Montagefreundlicher Anschluss von Außen-, Fort-, Ab- und Zuluft durch Kanal- oder Rohrsystem NW 400 mm.

■ Kondensatanschluss

Eine separate Kondensatwanne unter dem Wärmetauscher erleichtert die Wartungsarbeiten am Gerät. Ablaufstutzen seitlich neben Anschlusskasten. Lieferung inkl. Kugelsiphon. Anschluss bauseitig an Abflussleitung.

■ Luftfilter

Serienmäßige Ausstattung: Saubere Außenluftzuführung durch F7-Filter. Abluftseitig ist dem Wärmetauscher ein M5-Filter (F5) vorgesetzt. Alle Filter werden drucküberwacht und sind mit wenigen Handgriffen austauschbar.

■ Sommerbetrieb

Serienmäßige Ausstattung mit automatischer Bypassfunktion für höchsten Komfort.

■ Vereisungsschutz des Wärmetauschers

Ein elektrisches Vorheiz-Register erwärmt die Außenluft bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Es verhindert somit eine Vereisung des Wärmetauschers und garantiert dessen sichere Funktion sowie eine optimale Wärmerückgewinnung während der gesamten Heizperiode.

■ Leistungsregelung

Das im Lieferumfang enthaltene Aufputz-Komfortbedienelement mit Touchscreen und einfacher Menüführung ermöglicht folgende Funktionen:


- Bedienung direkt über Touchscreen.
- Frei definierbare Betriebsstufe innerhalb des gesamten Kennlinienbereichs.
- Auswahl zwischen Konstant-Volumen- oder Konstant-Druckregelung.
- Bedarfsorientierte Lüftung mittels CO<sub>2</sub>-, VOC- (Mischgas) oder Feuchte-Sensor.
- Erstinbetriebnahme (automatische Ermittlung der Anlagenkennlinie).
- Ansteuerung externer Klappen.
- Anschluss eines Brandmeldekontaktes.
- Wochen- oder Tagesprogramm.
- Drucküberwachung der Filterverschmutzung.
- Anzeige von erforderlichem Filterwechsel, Betriebszustand, Fehlermeldung.
- Unterschiedliche Zugriffsebenen. Alternativ ist das Lüftungsgerät auch über ModBus (RS 485) steuerbar.

■ Elektrischer Anschluss

Gut zugänglicher Anschlusskasten seitlich am Gehäuse. Von Geräteunterseite bedienbarer Revisions-/Hauptschalter für Wartungsarbeiten mit Vorhängeschloss gegen unberechtigten Zugriff verriegelbar.

### KWL EC 2000 D

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L <sub>WA</sub>	Abluft	dB(A)	59	56	52	48	49	47	45
L <sub>WA</sub>	Zuluft	dB(A)	77	66	68	67	72	69	64



■ **Im Lieferumfang enthalten Aufputz-Komfortbedienelement**  
Die links beschriebenen Funktionen werden komfortabel über das innovative Aufputz-Bedienelement ausgewählt. Nutzerfreundliche Bedienung über selbsterklärende Grafikelemente mit Klartexten direkt am Touchscreen. Steuerleitung SL 6/5 (5 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Längen (SL 6/..., Zubehör) bestellbar.




■ **Zubehör für Type Pro WW Hydraulikeinheit**  
Steuert den Durchfluss des PWW-Heizregisters mittels Dreipunkt-Ventilstantrieb 24 V (0-10 V) und somit die an die Luft übertragene Wärmeleistung. Lieferung als Komplettseinheit, inkl. VL-/RL-Temperaturanzeige, Umwälzpumpe und flexiblen Anschlusschläuchen.  
**WHSH 1100 24V (0-10V) Nr. 8819**



■ **Zubehör für alle Typen CO<sub>2</sub>-/VOC-/Feuchte-Fühler**  
Zur Erfassung der CO<sub>2</sub>-, Mischgas (VOC) Konzentration oder relativen Raumluftfeuchte und Regelung des Lüftungsgerätes gemäß Einstellwert. Maximal insgesamt ein Fühler anschließbar.  
Maße mm (B x H x T) 95 x 97 x 30  
**Type KWL-CO<sub>2</sub>** Best.-Nr. 4272  
**Type KWL-FTF** Best.-Nr. 4273  
**Type KWL-VOC** Best.-Nr. 4274



■ **Übergangsstück – Symmetrisch**  
Von Geräteflansch auf runde Rohrsysteme (inkl. 4 Schrauben).  
**Type KWL-ÜS 2000 D** Nr. 4208  
**Flexible Verbindungsmanschette**  
Zur Schallentkopplung, inkl. 2 St. Schlauchschellen.  
**Type M 400** Best.-Nr. 1676  
**Winkel-Flanschring** aus verz. Stahlblech für Rohr-Anschluss.  
**Type FR 400** Best.-Nr. 1206



■ **Rohrverschlussklappe, motorbetätigt**  
Verhindert Kaltlufteinfall bei Stillstand des Gerätes. Automatische Funktion durch Ventilatorbetrieb, mit angebaute Federrückstellmotor (außerhalb Luftstrom liegend). Einbau in jeder Lage, Zuhaltekraft entsprechend Ventilatorleistung und Einbaulage einstellbar.  
**Type RVM 400** Best.-Nr. 2580



■ **Ersatzluftfilter**  
– **1 St. M5-Filter (F5)**  
ELF-KWL 2000 D/5 Nr. 4197  
– **1 St. F7-Filter**  
ELF-KWL 2000 D/7 Nr. 4204

■ **Weiteres Zubehör** Seite  
KWL®-Peripherie 40 ff.  
– Luftverteilsysteme 50 ff.  
– Weitere Übersicht, Steuerleitungen 60 f.  
**Zubehör-Details**  
Lüftungsgitter, Rohre, Formstücke, Dachdurchführungen, Abluftelemente,  
**Helios Hauptkatalog**

Technische Daten	KWL EC 2000 D			KWL EC 2000 D Mit Warmwasser-Nachheizung		
	Type	Best.-Nr.		Type	Best.-Nr.	
<b>Für Deckenmontage</b>	<b>KWL EC 2000 D Pro</b>	4175		<b>KWL EC 2000 D Pro WW</b>	4176	
<b>Förderleistung auf Stufe<sup>1)</sup></b> Zu-/Abluft $\dot{V}m^3/h$ ca.	③	②	①	③	②	①
	1800	1150	720	1800	1150	720
<b>Geräusch dB(A)<sup>2)</sup></b>						
Zuluft L <sub>WA</sub> (Schalleistung)	77	67	57	77	67	57
Abluft L <sub>WA</sub> (Schalleistung)	59	50	40	59	50	40
Leistungsaufnahme Ventilatoren 2 x W	395	245	150	395	245	150
Spannung/Frequenz	3 N ~ 400 V, 50 Hz			3 N ~ 400 V, 50 Hz		
Nennstrom A – Lüftungsbetrieb	6,2 / – / –			6,2 / – / –		
– Vorheizung	10,1 / 10,1 / 10,1			10,1 / 10,1 / 10,1		
– max. gesamt	16,3 / 10,1 / 10,1			16,3 / 10,1 / 10,1		
Wärmeleistung/Nacherhitzer kW	–			8,1 (bei 60/40 °C) / 7,3 (bei 50/40 °C) / 4,6 (bei 40/30 °C)		
Elektrische Vorheizung kW	7,0			7,0		
Sommer Bypass	automatisch			automatisch		
Anschluss nach Schaltplan-Nr.	1008			1008		
Temperatur Arbeitsbereich	–20 °C bis +40 °C			–20 °C bis +40 °C		
Gewicht ca. kg	265			270		

<sup>1)</sup> Werte beziehen sich auf die nach PHI (Passivhaus Institut) definierten Arbeitsbereiche.

<sup>2)</sup> bei 100 Pa.